



FRICTO LITHIUM GREASE EP

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА:

Fricto Lithium EP - высокотемпературная консистентная смазка на минеральной основе с литиевым комплексом и EP-присадками для ступичных подшипников, высоконагруженных узлов и деталей.

ПРИМЕНЕНИЕ:

- Fricto Lithium EP-2 рекомендуется для применения в подшипниках, втулках и опорах при нормальных условиях эксплуатации.
- Fricto Lithium EP-3 представляет собой улучшенную смазку NLGI класса 3, рекомендованную для применения, когда требуется максимальная защита от проникновения воды или твердых загрязняющих веществ.

ОСОБЕННОСТИ И ПРЕИМУЩЕСТВА:

- Уменьшение износа при повышенной и/или ударной нагрузке
- Защита от ржавчины и коррозии
- Стойкость к водному смыву
- Расширенный срок службы
- Отличные смазывающие свойства
- Работа в условиях высокого давления

Классы NLGI:

- NLGI-2
- NLGI-3

ТИПИЧНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ:

ПАРАМЕТРЫ	МЕТОД ИСПЫТАНИЯ	FRICTO LITHIUM GREASE EP					
		NLGI 000	NLGI 00	NLGI 0	NLGI 1	NLGI 2	NLGI 3
Thickener Type		Lithium					
Color		Light Brown					
Texture		Smooth					
Worked Penetration @ 25°C, 60 Strokes	D-217	460	415	370	325	280	235
Dropping Point, °C							
Timken EP Test, OK Load, lbs	D-2509	40	40	40	40	40	40
4-Ball Wear, Scar, mm	D-2266	0.4	0.5	0.4	0.4	0.4	0.4
4-Ball Weld Load, Kg	D-2596	250	250	250	250	250	250
Base Oil Viscosity @ 40°C, cSt	D-445	320	160	160	160	160	160
Operating Temperature Range, °C		-20 to 110	-30 to 130	-20 to 130	-20 to 130	-20 to 130	-20 to 130

ЗДОРОВЬЕ, БЕЗОПАСНОСТЬ И ОКРУЖАЮЩАЯ СРЕДА:

Длительный и повторяющийся контакт с моторным маслом может вызвать кожные заболевания. Избегайте излишнего контакта с ним. В случае попадания масла на кожу, немедленно смойте его водой с мылом! При утилизации отработанного продукта соблюдайте меры по охране окружающей среды. Утилизируйте его в авторизованном пункте сбора отработанного масла. Для получения дополнительной информации о правилах безопасности, пожалуйста, обратитесь к паспорту безопасности химической продукции, доступному на нашем сайте www.lubrex.ru