



## FRICTO LITHIUM GREASE MP

### ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА:

Fricto Lithium MP - многофункциональная смазка для использования в узлах и агрегатах транспортных средств и оборудования при нормальных эксплуатационных условиях и нагрузках.

### ПРИМЕНЕНИЕ:

Fricto Lithium MP используется для смазки всех видов подшипников и соединений при нормальных температурах и условиях эксплуатации. Отлично подходит для узлов легковых автомобилей, фургонов, лёгких грузовиков и транспортных средств для экстремального отдыха.

### ОСОБЕННОСТИ И ПРЕИМУЩЕСТВА:

- Превосходная механическая устойчивость
- Отличная наносимость и распределение
- Высокие водоотталкивающие и антикоррозийные свойства

### Классы NLGI:

- NLGI 2
- NLGI 3

### ТИПИЧНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ:

ПАРАМЕТРЫ	МЕТОД ИСПЫТАНИЯ	FRICTO LITHIUM MP	
		NLGI 2	NLGI 3
Thickener Type	-	Литий	Литий
Color	-	Светло-коричневый	Светло-коричневый
Texture	-	Гладкий	Гладкий
Worked Penetration @ 25°C, 60 Strokes	D-217	280	235
Dropping Point, °C	D-2265	190	190
Base Oil Viscosity @ 40°C, cSt	D-445	150	150
Operating Temperature Range, °C	-	От -25 до 120	От -25 до 120

### ЗДОРОВЬЕ, БЕЗОПАСНОСТЬ И ОКРУЖАЮЩАЯ СРЕДА:

Длительный и повторяющийся контакт с моторным маслом может вызвать кожные заболевания. Избегайте излишнего контакта с ним. В случае попадания масла на кожу, немедленно смойте его водой с мылом! При утилизации отработанного продукта соблюдайте меры по охране окружающей среды. Утилизируйте его в авторизованном пункте сбора отработанного масла. Для получения дополнительной информации о правилах безопасности, пожалуйста, обратитесь к паспорту безопасности химической продукции, доступному на нашем сайте [www.lubrex.ru](http://www.lubrex.ru)